

# ARB TOURING



## Auvent 2500

### Le manuel du propriétaire

Félicitations pour l'achat de votre ARB  
AWNING 2500 - le moyen rapide et facile de profiter du camping.

Vous trouverez dans cette notice toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter au maximum de votre store.  
S'il est bien entretenu, votre auvent vous offrira de nombreuses années de camping sans problème.

## 1. Introduction

L'ARB Awning 2500 a été conçu pour s'adapter à la plupart des systèmes de barres de toit et de barres de toit, des flotteurs pour chevaux, des remorques de camping-car et de nombreuses autres applications. Ce produit polyvalent vous offrira de nombreuses années de service sans problème à condition que vous suiviez ces instructions simples de montage, d'utilisation et d'entretien.

Avant de monter l'ARB Awning 2500 sur votre véhicule, quelques éléments doivent être pris en compte.

1. L'ARB Awning 2500 est fourni avec des boulons en acier inoxydable de 6 à 6 x 20 mm et des écrous nylock. Lorsque le montage est directement sur le côté d'une galerie de toit, ces boulons sont généralement tout ce qui est nécessaire.



Cependant, si vous montez l'ARB Awning 2500 sur un ensemble de barres de toit ou en conjonction avec une tente ARB Touring Rooftop, vous aurez besoin d'un ensemble optionnel de supports en L pour auvent en acier inoxydable.



2. L'ARB Awning 2500 doit être monté à une hauteur appropriée pour que les portes du véhicule puissent être ouvertes sans accrocher le bas de l'auvent.



3. L'ARB Awning 2500 doit être fixé sur sa longueur en deux points, mais de préférence en trois points. Assurez-vous que la longueur non sécurisée à chaque extrémité de l'auvent ne dépasse pas 700 mm.

4. L'ARB Awning 2500 doit être fixé à l'aide d'au moins 4 (6x20mm) écrous et boulons. Remarque : 6 écrous et boulons fournis, en utiliser 6 est préférable.

5. L'extrusion de montage à l'arrière de l'ARB Awning 2500 tiendra la tête des boulons 6x20mm captifs. Les boulons peuvent être positionnés n'importe où sur la longueur de l'auvent pour correspondre aux points de montage les plus appropriés.



## 2. Montage du store ARB 2500

### 2.1. Montage sur barres de toit :

1. Montez vos supports en L sur les barres de toit.
2. Positionnez l'auvent sur les supports de barre de toit pour déterminer la position de montage souhaitée. N'oubliez pas d'envisager l'ouverture des portes du véhicule, etc.
3. Insérez les boulons de 6 mm fournis dans l'extrusion de montage à l'arrière de l'auvent et fixez-les aux supports de la barre de toit à l'aide des écrous nylock de 6 mm fournis.

### 2.2. Montage sur barres de toit :

1. Positionnez l'auvent sur la galerie de toit pour déterminer la position de montage souhaitée. N'oubliez pas d'envisager l'ouverture des portes du véhicule, etc.
2. Marquez et percez la galerie de toit (généralement sur la montée entre le rail supérieur de la galerie de toit et la base de la galerie de toit) pour accepter les boulons qui seront installés dans l'extrusion de montage.
3. Insérez les boulons de 6 mm fournis dans l'extrusion de montage à l'arrière de l'auvent et fixez-les à la galerie de toit à l'aide des écrous nylock de 6 mm fournis.

## 3. Directives de stockage et d'entretien

### 3.1. Précautions

- Fixez toujours l'auvent avec des piquets et des haubans. Cela empêchera le vent de soulever l'auvent et d'endommager votre auvent et/ou votre véhicule.
- Ne rangez pas l'auvent mouillé. L'auvent est fabriqué à partir de matériau 100 % polyester avec une doublure en PVC laminé et est entièrement étanche. Bien que ce matériau soit exceptionnellement résistant aux attaques fongiques, la moisissure se formera si l'auvent est stocké humide pendant de longues périodes. L'auvent peut être rangé à l'abri de l'humidité pendant des périodes limitées, mais doit être ouvert et laissé sécher dès que possible.
- Dans les inspections de voyage. Vérifiez régulièrement que tous les écrous et boulons qui fixent votre auvent à votre véhicule sont serrés et en bon état.

### 3.2 Entretien de votre auvent

1. Utilisez une brosse douce pour enlever les feuilles mortes, etc. pour éviter les taches.
2. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une éponge et de l'eau savonneuse douce pour laver le matériau de l'auvent. Après le lavage, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher avant un stockage prolongé.

#### 4. Instructions de configuration :

1. Défaites la fermeture éclair du sac en PVC et relâchez les boucles maintenant le store en place.

2. Libérez les bras du chevron de l'auvent des points velcro qui les maintiennent sur l'extrusion principale en aluminium. Faites pivoter les deux bras de chevron d'un peu plus de 90° loin du véhicule. Voir (1)

3. Laissez l'auvent se dérouler dans vos mains sur toute sa longueur. Voir (2)

4. Libérez les pattes de l'auvent de l'intérieur de la poutre avant. Faites glisser le tube intérieur du pied à la hauteur souhaitée et engagez le verrou tournant du pied en tournant la moitié inférieure du pied pour verrouiller le pied en place. Voir (3)

5. Avec une main tenant la poutre avant, étendez le bras du chevron et placez la goupille du bras dans le trou correspondant de la poutre avant. Tournez le bras pour engager le verrou tournant. Voir et (4) (5)

6. Fixez le tissu aux bras du chevron à l'aide des languettes velcro.

7. Fixez les jambes au sol à l'aide des boucles de corde dans les pieds et d'un hauban pour sécuriser en cas de vent. Voir (6)

8. Pack up est simplement l'inverse de la procédure ci-dessus.

9.

Remarque - En cas de pluie, assurez-vous que l'auvent est réglé à un angle approprié pour permettre à l'eau de pluie de s'écouler et de ne pas s'accumuler sur le dessus de l'auvent.

- En cas de vent, il est essentiel que l'auvent soit fixé au sol pour éviter d'endommager l'auvent et le véhicule.



## 5. Moustiquaire ARB 2500



1. La moustiquaire ARB 2500 peut être fixée rapidement et facilement à l'auvent monté.
2. Glisser le cordon avec fermeture éclair dans la poutre avant de l'auvent.
3. Faites glisser le corps principal de la moustiquaire ARB 2500 dans le chemin de corde inférieur sur l'extrusion principale de l'auvent .
4. Zippez les deux sections ensemble. Il peut être nécessaire de relâcher la tension sur les bras du chevron pour démarrer la fermeture éclair. Une fois l'ARB Mosquito Net 2500 installé, les bras de l'évaluateur peuvent être retendus.

## 6. Conditions de garantie

L'ARB Awning 2500 est livré avec une garantie de douze mois (12 mois), à compter de la date d'achat.

La garantie couvre tous les aspects de la fabrication, de la finition et du tissu.

ARB Corporation Ltd réparera gratuitement tout défaut si :

- Le défaut se produit dans des circonstances normales, lorsque l'auvent a été utilisé conformément aux instructions énoncées dans votre manuel du propriétaire.
- Le défaut s'avère être causé par des matériaux, une fabrication ou un processus de fabrication défectueux ou défectueux.
- La preuve originale et la date d'achat sont fournies.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport/postaux et les frais d'assurance en transit vers/depuis ARB Corporation Ltd. Cette garantie s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Tous les produits défectueux nécessitant une réparation doivent être retournés à ARB ou à votre distributeur le plus proche.

ARB Corporation Ltd décline toute responsabilité pour tout dommage causé par des facteurs externes, c'est-à-dire des arbres, des ondulations, des parkings de centres commerciaux, etc.

**ARB Corporation Limited**  
**Tél. : +61 3 9761**  
**6622 [www.arb.com.au](http://www.arb.com.au)**